

[Powietrze]

[Woda]

[Ziemia]

[Buderus]

Gazowy kondensacyjny
kocioł grzewczy
(2,9-24 kW)

Nowość!

Logamax plus GB072

- Efektywna technika kondensacji gwarantująca oszczędność energii i wysoką sprawność sięgającą 109%
- Wysoki komfort c.w.u. (funkcje „booster” i „ciepły start”)
- Dostępny w zestawach z zasobnikami c.w.u.
- Niska emisja dźwięku na poziomie 36 dB
- Niewielkie wymiary

Wydajna technika kondensacyjna w solidnym wykonaniu.

Logamax plus GB072 to kondensacyjny kocioł gazowy, który wyróżnia się solidną konstrukcją oraz zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W efekcie kocioł jest bardzo oszczędny, łatwy w obsłudze i przyjazny środowisku naturalnemu. Efektywna technika kondensacyjna sprawia, że Logamax plus GB072 posiada sprawność nominalną

dochodzącą aż do 109%. Uzyskanie tak wysokiej sprawności możliwe jest dzięki procesowi skraplania pary wodnej, zawartej w spalinach. W ten sposób utajone ciepło pary wodnej wykorzystywane jest do podgrzewania czynnika grzewczego przepływającego przez kocioł. Umożliwia to z kolei zminimalizowanie opłat za gaz i istotnie chroni – dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery – środowisko naturalne.



Logamax plus GB072 wyposażony został w nierdzewny i sprawdzony wymiennik ciepła charakteryzujący się wysoką trwałością i niezawodnością.

Ciepło jest naszym żywiołem

Buderus

Logamax plus GB072 – wysoka jakość za rozsądne pieniądze

Decyzja o zakupie kotła Logamax plus GB072 opłaca się pod każdym względem. Jego 109% sprawność nominalna osiągnięta dzięki technice kondensacyjnej, pozwala na znaczną redukcję kosztów ogrzewania. Dodatkowymi zaletami kotła jest jego standardowe wyposażenie, szybki montaż oraz łatwa i intuicyjna obsługa, a wszystko to w bardzo przystępnej cenie.



Najwyższe parametry pracy.

Kocioł Logamax plus GB072 dostępny jest w trzech modelach jednofunkcyjnych i jednym dwufunkcyjnym. Modele jednofunkcyjne o mocach modulowanych do 14, 20 i 24 kW, posiadają niezbędne wyposażenie potrzebne do podłączenia i współpracy z zasobnikami ciepłej wody. Wersja dwufunkcyjna charakteryzuje się mocą 24 kW na cele ogrzewania. Na potrzeby ciepłej wody, moc kotła zwiększono do 30 kW (funkcja „booster”).

Bogate wyposażenie w standardzie.

Najnowsze kotły Logamax plus GB072, mają w standardowym wyposażeniu

Autoryzowany Partner Handlowy:

intuicyjny sterownik BC20 z czytelnym i podświetlanym wyświetlaczem LCD. Sterownik posiada m.in. wbudowane funkcje „booster” i „ciepły start” dodatkowo podwyższające komfort użytkownika ciepłej wody. Standardowe wyposażenie kotłów GB072 stanowią m.in. palnik wykonany ze stali szlachetnej, wbudowane i pojemne naczynie wzbiorcze (12 litrów), przyłączeniowa płyta montażowa U-MA oraz adapter z króćcami pomiarowymi, umożliwiającymi łatwe i szybkie podłączenie przewodów powietrzno-spalinowych.

Szeroki wybór systemów regulacji.

Do sterowania kotłem według temperatury zewnętrznej, wystarczy sterownik BC20. Dodatkowo Logamax plus GB072 przystosowany jest do współpracy z nowoczesnym systemem regulacji Logamatic EMS, dającym możliwość sterowania bezprzewodowego (maksymalnie do 3 obiegów grzewczych), czy z zaawansowanym systemem Logamatic 4000 dając możliwość sterowania wieloma obiegami grzewczymi.

Bogata oferta pakietowa.

Aby ułatwić kompletację elementów systemu, modele jednofunkcyjne Logamax plus GB072 dostępne są w atrakcyjnych cenowo zestawach z zasobnikami c.w.u. i różnorodną automatyką.

„Nigdy nie sądziłam, że zaawansowana technika grzewcza może być dostępna za przystępną cenę. Logamax plus GB072 jest tego najlepszym przykładem”.



Zalety kotła Logamax plus GB072:

- oszczędność energii i wysoka sprawność sięgająca 109% dzięki efektywnej technice kondensacji
- wysoki komfort c.w.u. (funkcje „booster” i „ciepły start”)
- współpraca z nowoczesnymi systemami regulacji Logamatic EMS oraz Logamatic 4000
- emisja dźwięku na poziomie 36 dB
- mały pobór mocy elektrycznej w stanie gotowości (< 2W)
- niewielkie wymiary

| Logamax plus | GB072-24 | GB072-24K* |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Zakres mocy nominalnej (kW) | 6,6-23,8 | 6,6-23,8 |
| Moc na cele c.w.u. (kW) | 30 | 30 |
| Sprawność (%) | do 109 | |
| Wymiary (wys./szer./gł.) (mm) | 840/440/350 | |
| Ciężar (kg) | 43 | 44 |

| Logamax plus | GB072-14 | GB072-20 |
|-------------------------------|-------------|----------|
| Zakres mocy nominalnej (kW) | 2,9-14,2 | 4,7-20,6 |
| Moc na cele c.w.u. (kW) | 15 | 24 |
| Sprawność (%) | do 109 | |
| Wymiary (wys./szer./gł.) (mm) | 840/440/350 | |
| Ciężar (kg) | 43 | |

* kocioł dwufunkcyjny